



TESSITURA LANDINI s.r.l.

Via Trieste, 31
21050 Marnate (VA)
Tel. ++39/0331/600.322
Fax.++39/0331/604.715

Cd. Fiscale e Part.IVA 00217250125
Capitale sociale Euro 46.000
C.C.I.A.A. Varese N. 58947
Iscr.Trib.Busto A. n. 10026
www.tessiturlandini.com
info@tessiturlandini.com

SCHEDA DI SICUREZZA — 16 PUNTI

(ai sensi del Reg. 1272/2008/CE, Reg. 453/2010/CE e del Reg. 1907/2006/CE)

Aggiornata al 10/10/2019

SEZIONE 1 – IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA e DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto:	Dischi per la lucidatura delle superfici in cotone con o senza cuciture. (Codici commerciali: Dischi/Fogli/Blocchetti in Aurora, Aurelia, Madapolam, 20/20 30/30, 16/16 appretti IRA gialla, IRA gialla scura, Becco d'oca, Antracite, Azzurro, Augusta, Viola)
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi consigliati:	Materiale per operazioni di pulitura e lucidatura delle superfici attraverso lavorazioni meccaniche.
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	Ragione sociale: Tessitura Landini S.r.L. Indirizzo: Via Trieste, 31 21050 Marnate (VA) Telefono: 0039 0331 600322. Email: info@tessiturlandini.com Web: www.tessiturlandini.com

SEZIONE 2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

In conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e loro modifiche, questo prodotto/materiale non è classificato pericoloso per la salute dalla direttiva 1907/2006/CE.

2.2 Pericoli per l'uomo

Il prodotto/materiale non presenta rischi per l'uomo.

2.3 Pericoli per l'ambiente

Il prodotto/material non presenta particolari rischi per l'ambiente.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Il prodotto è composto da dischi circolari in tessuto di diametro variabile (da 100 cm a 750 cm) con un foro di dimensioni variabili (da 25 mm a 230 mm). I dischi sono bloccati da graffatura metallica o da cartone rigido o da entrambi.

TIPO COMPONENTE	DESCRIZIONE
Tessuto	Tessuto 100% cotone. Fibre usate: - trama COTONE 100% - ordito COTONE 100%
Appretto	Apprettatura amidacea in soluzione acquosa. Pigmento atossico. Colorazione pigmento: giallo (e sue sfumature), antracite, blu (e sue sfumature), viola, ocra.
Cuciture	Cuciture opzionali. Filo 100% cotone
Tipo di supporto	Opzionale bloccaggio in cartone rigido.



TESSITURA LANDINI s.r.l.

Via Trieste, 31
21050 Marnate (VA)
Tel. ++39/0331/600.322
Fax. ++39/0331/604.715

Cd. Fiscale e Part.IVA 00217250125
Capitale sociale Euro 46.000
C.C.I.A.A. Varese N. 58947
Iscr.Trib.Busto A. n. 10026
www.tessiturlandini.com
info@tessiturlandini.com

SEZIONE 4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

I dischi sono inerti e non pericolosi. Quando vengono montati sulle macchine per la pulitura vengono fatti ruotare ad alte velocità. Si raccomanda di utilizzare sistemi di bloccaggio idonei e, per la riduzione agli alberi motore, utilizzare solo nostre attrezzature. Le macchine pulitrici devono essere dotate di sistemi di sicurezza come prescritti dalle normative vigenti, inclusi aspiratori idonei (fare riferimento ai manuali e certificazioni del produttore delle macchine operative).

4.1 Contatto con gli occhi	In caso di polveri, sciacquare abbondantemente con acqua. Se i sintomi sono persistenti, contattare il medico. Si raccomanda l'uso di occhiali protettivi durante la lavorazione.
4.2 Contatto con la pelle	Solo in caso di allergie specifiche al cotone od ad appretti amidacei, sciacquare abbondantemente con acqua. Se i sintomi sono persistenti, contattare il medico. Si raccomanda l'uso di guanti protettivi durante la lavorazione.
4.3 Inalazione	Non esporsi alle polveri eventualmente generate durante il processo di lucidatura. In caso di sintomi, spostarsi in ambiente privo di polvere. In caso di problemi respiratori, richiedere supporto medico.
4.4 Ingestione	Materiale non edibile. Non si conoscono effetti pericolosi per la salute.

SEZIONE 5 – MISURE ANTINCENDIO

I tessuti in cotone sono materiali che possono incendiarsi in caso di elevate temperature. Il cotone inizia ad imbrunire oltre i 100°C, A temperature superiori può sviluppare fiamme. Evitare il contatto con fiamme vive.

5.1 Mezzi di estinzione

Adottare mezzi di estinzione in base alle caratteristiche dell'incendio: acqua nebulizzata, polveri estinguenti, schiume, anidride carbonica. Evitare di utilizzare acqua se il prodotto è montato sulla macchina di pulitura.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela

Non ci sono pericoli speciali.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi di protezione ordinari da utilizzarsi durante le operazioni antincendio. Indossare un equipaggiamento completo (protezione al corpo, protezione agli arti e respiratore).

SEZIONE 6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Prodotti solidi in tessuto non prevedono rilasci accidentali

6.1 Precauzioni individuali: non applicabile

6.2 Precauzioni ambientali: non applicabile

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: non applicabile

6.4 Riferimento ad altre sezioni: non applicabile

SEZIONE 7 – MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Regola generale: per la manipolazione anche di prodotti non pericolosi, evitare il contatto diretto utilizzando guanti protettivi (prestare attenzione alla graffiatura metallica).

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro



TESSITURA LANDINI s.r.l.

Via Trieste, 31
21050 Marnate (VA)
Tel. ++39/0331/600.322
Fax.++39/0331/604.715

Cd. Fiscale e Part.IVA 00217250125
Capitale sociale Euro 46.000
C.C.I.A.A. Varese N. 58947
Iscr.Trib.Busto A. n. 10026
www.tessituralandini.com
info@tessituralandini.com

Conservare il materiale nuovo in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e da fiamme libere. I magazzini non devono essere umidi per evitare di danneggiare il prodotto che potrebbe inquinarsi da parte di muffe.

SEZIONE 8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/CONTROLLO INDIVIDUALE

8.1 Limite di esposizione

Il prodotto deve essere utilizzato su macchine di pulitura idonee e dotate dei requisiti di sicurezza previste dalle normative vigenti (ad esempio: cappe di aspirazione, barriere di protezione, insonorizzazione).

8.2 Controllo dell'esposizione e limitazione

8.2.1 Protezione delle vie respiratorie	Durante l'uso proteggere le vie respiratorie con maschera di protezione.
8.2.2 Protezione delle mani	Indossare guanti protettivi
8.2.3 Protezione degli occhi	Indossare maschera/occhiali di protezione
8.2.4 Protezione dell'udito	Utilizzare protezioni per l'udito quando il disco è in funzione sulle macchina pulitrice manuali non insonorizzate.
8.2.5 Protezione del corpo	Indumenti protettivi nel caso la macchina pulitrice non sia dotata di idonee protezioni.

SEZIONE 9 – PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto: dischi in cotone circolari con diametri variabili e fori variabili, dotati di graffa metallica oppure cartone rigido.

Colore: tessuto greggio

Stato fisico: solido

Solubilità in acqua: non solubile

Temperature di combustione: oltre i 100°C

SEZIONE 10 – STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità e reattività: prodotto stabile nelle normali condizioni di immagazzinamento e movimentazione.

Situazioni da evitare: stoccare in ambienti estremamente caldi, umidi e o vicino a fiamme libere.

Possibilità di reazioni pericolose: combustione ad alte temperature.

SEZIONE 11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il prodotto è inerte.

SEZIONE 12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

I dischi non sono caratterizzati da componenti pericolosi per l'ambiente, sono insolubili in acqua, lo stoccaggio non dà origine a esalazioni o a dispersione di vapori pericolosi per l'ambiente.

Eco tossicità: nessun effetto conosciuto

Persistenza e degradabilità: nessun effetto conosciuto

Potenziale di bioaccumulo: nessun potenziale conosciuto

Mobilità nel suolo: nessun effetto conosciuto

Altri effetti pericolosi: nessun effetto conosciuto



TESSITURA LANDINI s.r.l.

Via Trieste, 31
21050 Marnate (VA)
Tel. ++39/0331/600.322
Fax.++39/0331/604.715

Cd. Fiscale e Part.IVA 00217250125
Capitale sociale Euro 46.000
C.C.I.A.A. Varese N. 58947
Iscr.Trib.Busto A. n. 10026
www.tessiturlandini.com
info@tessiturlandini.com

SEZIONE 13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di smaltimento

Prodotto inutilizzato o proveniente da lavorazioni a secco: normale centro autorizzato allo smaltimento dei rifiuti in conformità alle norme vigenti locali e comunitarie.

Tipo di rifiuto: scarti dischi in tessuto per pulizia superfici.

Prodotto utilizzato: in caso di utilizzo di paste abrasive, verificare le modalità di smaltimento previste dal produttore della pasta. Si raccomanda di verificare sulle schede di sicurezza la tossicità dei composti abrasivi, in particolare se le paste/liquidi contengono metalli pesanti. Si raccomanda, inoltre, di verificare il rilascio dei metalli che possono provenire dal metallo della superficie lucidata e sua interazione con i composti abrasivi.

Per lo smaltimento fare riferimento alle schede dei produttori di paste e/o prodotti chimici.

SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto nuovo non pericoloso ai sensi delle norme A.D.R., R.I.D. ICAO/IATA, IMDG.

SEZIONE 15 - Normative

Non sono previsti requisiti specifici di etichettatura secondo le Direttive Europee.

Simboli di pericolo: nessuno

Fraasi di rischio: nessuno (Dir 67/548/CE)

Fraasi di pericolo: nessuno (Reg 1272/2008/CE)

SEZIONE 16 – Altre informazioni

I dati contenuti nella presente scheda tecnica di sicurezza corrispondono all'attuale livello delle ns. conoscenze e sono conformi alla legislazione nazionale e della Comunità Europea. (Dir 2009/2/CE, adeguamento DIR 67/549/CE, Reg 1907/2006/CE, Reg 1272/2008/CE).

Tuttavia le condizioni specifiche di lavoro del singolo operatore potrebbero non essere note e quindi non controllabili da Tessitura Landini S.r.L. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nel Capitolo 1 se non in presenza di un permesso scritto. L'utilizzatore è responsabile dell'osservanza di tutte le normative di legge pertinenti.